

Regelgewinde					
Abmessung	Anziehmoment (Nm)				
Festigkeits- klasse	4,6	5,6	8,8	10,9	12,9
M 4x0,70	1,02	1,37	3	4,4	5,1
M 5x0,80	2	2,7	5,9	8,7	10
M 6x1,00	3,5	4,6	10	15	18
M 8x1,25	8,4	11	25	36	43
M 10x1,50	17	22	49	72	84
M 12x1,75	29	39	85	125	145
M 14x2,00	46	62	135	200	235
M 16x2,00	71	95	210	310	365
M 18x2,50	97	130	300	430	500
M 20x2,50	138	184	425	610	710
M 22x2,50	186	250	580	830	970
M 24x3,00	235	315	730	1050	1220
M 27x3,00	350	470	1100	1550	1800
M 30x3,50	475	635	1450	2100	2450
M 33x3,50	645	865	2000	2800	3400
M 36x4,00	1080	1440	2600	3700	4300
M 39x4,00	1330	1780	3400	4800	5600

Feingewinde			
Abmessung	Anziehmoment (Nm)		
Festigkeits- klasse	8,8	10,9	12,9
M 8 x 1,00	27	40	47
M 10 x 1,25	54	79	93
M 12 x 1,25	96	140	165
M 12 x 1,50	92	135	155
M 14 x 1,50	150	220	260
M 16 x 1,50	230	340	290
M 18 x 1,50	350	490	580
M 20 x 1,50	480	690	800
M 22 x 1,50	640	920	1070
M 24 x 2,00	810	1160	1350
M 27 x 2,00	1190	1700	2000
M 30 x 2,00	1610	2300	2690